

you can
Canon

SKENERY

CanoScan LiDE 500F

Styl a výkon nejvyšší kvality



- Mimořádně štíhlý, elegantní, stylový a funkční design
- Integrovaný stojan umožňující skenování „zasunutím“ při umístění jednotky ve vertikální poloze
- Jednotka filmového adaptéru na 35mm filmy
- Infračervená technologie FARE Level 3 pro odstranění prachu a škrábanců z filmu a pro korekci účinku protisvětla
- Napájení přes USB 2.0 Hi-Speed – není nutné samostatné napájení
- 2400 x 4800 dpi a 48bitová barevná hloubka
- Technologie QARE Level 3 pro odstranění prachu/škrábanců z fotografií a pro korekci účinku protisvětla
- Rychlý režim Multi-photo vytváří více samostatných souborů z jediného skenování
- 4 tlačítka EZ usnadňují použití běžných skenovacích funkcí
- Praktické víko se dvěma panty umožňuje skenování knih a objemných dokumentů



Specifikace skeneru CanoScan LiDE 500F

TYP	Stolní plochý barevný skener
SKENOVAČÍ PRVEK	CIS (kontaktní obrazový snímač)
SVĚTELNÝ ZDROJ	LED
OPTICKÉ ROZLIŠENÍ	2400 x 4800 dpi
NASTAVITELNÉ ROZLIŠENÍ¹	25 – 19200 dpi
ROZHRANÍ (NAPÁJENÍ A DATA)	USB 2.0 Hi-Speed/USB
BITOVÁ HLOUBKA SKENOVÁNÍ Barvy Odstíny šedé	48bitový vstup, 48/24bitový výstup 16bitový vstup/16/8 ² bitový výstup
MAXIMÁLNÍ VELIKOST DOKUMENTU	A4/Letter (216 x 297mm)
RYCHLOST SKENOVÁNÍ NÁHLEDU	Přibližně 9 s
RYCHLOST SKENOVÁNÍ³ Barva Odstíny šedé, ČB Film	10,38 ms/rádek (1200 dpi), 20,7 ms/rádek (2400 dpi) 4,98 ms/rádek (1200 dpi), 6,9 ms/rádek (2400 dpi) 5,16-82,56 ms/rádek
TYP FILMU A MANIPULACE	Kinofilm 35 mm (1 rámeček, diapositivы nejsou podporovány)
FUNKCE SKENOVÁNÍ FILMU	FARE level 3 (Film Automatic Retouching & Enhancement) zahmující rekonstrukci barev, korekci zmitosti, korekci protisvětla
SPOTŘEBA ENERGIE	2,5 W max., 1,3 W v pohotovostním stavu
ROZMĚRY	280 x 396,5 x 34,9 mm

HMOTNOST	Přibližně 2,0 kg (včetně jednotky adaptéru/držáku filmu, 1,86 kg pouze hlavní tělo)
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Teplota Vlhkost	10 až 35 °C 10 až 90 % RV (20 až 80 % RV pro skenování filmu), bez kondenzace
POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM⁴ Pro USB 2.0 Hi-Speed: Windows 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro/Media Centre 2004)	CPU: Intel PIII, Celeron (566 MHz); AMD Athlon, Athlon MP/XP, Duron; 128 MB RAM, port USB, mechanika CD ROM
Pro USB (ekvivalentní USB 1.1): Windows 98, 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro/Media Centre 2004)	CPU: Pentium II 300 MHz nebo vyšší; 128 MB RAM (256 MB doporučeno); port USB, mechanika CD ROM
Pro USB 2.0 Hi-Speed: Mac OS X ⁵ v10.2.7 nebo pozdější	iMac, iBook, eMac, PowerBook, New PowerMac, 128 MB RAM, G4
Pro USB (ekvivalentní USB 1.1): Mac OS X ⁵ v10.2 nebo pozdější	iMac, iBook, eMac, PowerBook, New PowerMac, 128 MB RAM, G3

- 1 Zvýšené rozlišení je funkcí ovladače ScanGear CS
- 2 Pouze skenování filmu
- 3 Režim USB 2.0 High Speed Pouze doba skenování, doba pro přenos dat není zahrnuta
- 4 Standardní port podporovaný pro USB a USB 2.0 Hi-Speed
- 5 Pouze nativní režim

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. CanoScan a ScanGear jsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností. Specifikace CEL 1.0 091104



Integrovaný stojan skeneru umožňuje umístit skener do vzpřímené polohy.



Víko se dvěma panty dovoluje snadné skenování „zasunutím“ při vzpřímené poloze skeneru.




Dodávaná jednotka filmového adaptéru umožňuje skenovat proužky 35mm filmu.



Víko se dvěma panty lze vysouvat i paralelně se skenerem a skenovat silné předměty, např. knihy.



Praktické víko se dvěma panty lze otevřít až o 180° a naskenovat rozměrné originály.



you can
Canon

Canon CZ s. r. o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6

www.canon.cz

České vydání
© Canon Europa N.V., 2004

