

SCENICVIEW P19-2 Řada Premium Line TFT – Vynikající design i vlastnosti

Vydání: Únor 2005

Stran: 2

Řada monitorů SCENICVIEW Premium Line TFT od společnosti Fujitsu Siemens Computers kombinuje nejnovější technologie a inovativní oceňovaný design – prostě pastva pro oči.

Seznamte se s výkonnými funkcemi nové řady monitorů SCENICVIEW P19-2 Premium Line. Nastavitelný podstavec monitoru zajišťuje optimální individuální řešení pro jakékoli profesionální pracovní prostředí. Nové technologie nabízejí vynikající barevnost v extrémně širokém pozorovacím úhlu a rychlou odezvu při změně šedá-šedá. Díky tomu nabízí monitor SCENICVIEW P19-2 vynikající ergonomii v kanceláři a je plně použitelný pro profesionální grafiku stejně jako pro multimedia či animace CAD.

Spolehlivost

- n Vynikající kvalita a stabilita.
- n Nízká spotřeba energie.
- n Správa napájení odpovídá požadavkům EPA.

Použitelnost

- n Otočná a naklápěcí základna s nastavením výšky a otočením o 90° (funkce Na výšku)
- n Obsahuje sadu SCENICVIEW IT Suite*)
DisplayView – připravenost pro vzdálenou správu
Software Pivot®Pro (možnost orientace na výšku)
LiquidView® – optimální čitelnost.
- n Integrovaný napájecí zdroj.
- n Jednoduchá ovládací nabídka.
- n Automatické nastavení.
- n Technologie Plug & Play.
- n Analogové a DVI-D rozhraní.
- n Standardní uchycení pro montáž na zeď.
- n ADCC pro rychlou odezvu šedá-šedá.

Rozmanitost

- n Portfolio monitorů pro různé požadavky.
- n Odpovídá nejvyšším požadavkům na ergonomii, použitelnost a zobrazení.
- n Srovnatelný s 21" monitory CRT.

Ergonomie

- n Technologie S-PVA s extrémně širokým pozorovacím úhlem.
- n Nastavení ergonomické nízké polohy nad pracovním stolem.
- n Výborně čitelné znaky díky velké zobrazovací ploše.
- n Ergonomický obraz bez kmitání a deformací.
- n Jasné barvy a vynikající kontrast.
- n Ekologická šetrnost a nízké vyzařování.
- n Odolnost proti vnějším elektromagnetickým polím.



*) od května



SCENICVIEW P19-2	
Viditelná úhlopříčka obrazovky	19 " (48 cm)
Technologie displeje	S-PVA, 8 bitů, ADCC
Grafické zobrazení (v závislosti na grafickém procesoru)	
Pixelů	1280x1024
Pixelů *)	1024x768
Pixelů *)	800x600
Pixelů *)	640x480
*) rozšířené zobrazení	
Zobrazení textu (v závislosti na grafickém procesoru)	
Pixelů (max. 70 Hz)	720x400
Velikost obrazu	376x301 mm
Rozteč bodů	0,294 mm
Frekvence	
Horizontální	30–82 kHz
Vertikální	56–76 Hz
Typický jas	280 cd/m ²
Typický kontrast	1000 : 1
Typický pozorovací úhel	
Horizontální	178°
Vertikální	178°
Typická doba odezvy	
Černá-černá	13 ms
Šedá-šedá (max.)	8 ms
Technologie Plug & Play	VESA DDC CI
Snadno použitelná nabídka	
Tlačítko pro přímý přístup	automatické nastavení, ztlumení
Jas / kontrast	nastavení jasu, zámek nabídky OSD
Nastavení obrazu	jas, kontrast
Zvuk hlasitost, ztlumení	vyvážení černé, automatické vyvážení
Barevnost	poloha obrazu horizontálně, vertikálně, časování, fáze
Nastavení nabídky OSD	sRGB, 6500 K, 7500 K, 9300 K, native, vlastní nastavení
Rozšířená	jazyk, poloha, časová prodleva, natočení
Informace	výběr vstupu, rozšířený režim
Otočná a naklápěcí základna	
Úhel naklopení	ostrost, informace o rozlišení, návrat k výrobnímu nastavení
Úhel natočení	režim zobrazení
Rozsah nastavení výšky	
90° - Otočení (možnost orientace na výšku)	
Vlastnosti zvuku	
Ovládání hlasitosti	digitální
Vstup zvukového signálu (z PC)	3,5mm stereofonní konektor
Výstup zvuku	2,0 W (L) +2,0 W (P)

Elektrické parametry	
Jmenovité napětí	100–240 V
Frekvence	50–60 Hz
Příkon – typický	
Provoz (bez zvuku)	38 W
Režim šetření energie	1 W
(Úsporný režim, režim spánku a vypnutí)	
Softwarové vypnutí (čelní)	< 1 W
Vypnutí napájení (vzadu)	0 W
Třída ochrany	1
Teploty, rozměry a hmotnost	
Teplota okolí (dle IEC721)	
Doporučený rozsah	15–35 °C
Mezní hodnoty	5–35 °C
Rozměry (Na šířku, nejnižší poloha)	
(VxŠxH)	382x408x271 mm
Rozměry bez základny	
(VxŠxH)	370x408x55 mm
Hmotnost – vybaleno/nevybaleno	
vybaleno bez základny	7,8 kg / 9,7 kg
Spolehlivost	
MTBF (testováno)	70 000 h
Životnost obrazovky LCD	50 000 h
(jas > 50% původního jasu)	
Soulad se standardy	
Bezpečnost výrobku	EN60950
Ergonomie	GS mark
ISO13406-2	
(chybné pixely dle třídy II)	
Osvědčení CE pro RFI	
dle směrnic EC	
89/336/EEC	
(EN55022/B, EN55024	
EN61000-3-2/-3);	
TCO'03 (šedý čelní rámeček)	
Vstup video	
1x D-SUB – analogový	
1x DVI-D – digitální	
Datový kabel (1,8 m)	
D-SUB (15 pinů) – analogový,	
lze odpojit od monitoru DVI-D	
(24 pinů) – digitální	
zvukový kabel (1,8 m)	
Napájecí kabel (1,8 m)	
do síťové zásuvky	
typu Euro-Schuko CEE7	
Integrovaný zdroj napájení	
IEC-320-C13	
Typ konektoru na monitoru	
Speciální vlastnosti	
připraveno pro zámek	
Kensington,	
uchycení monitoru dle	
standardu	
VESA FPMPI (100 mm),	
Software Pivot®Pro součástí	
dodávky	
Liquid View®, Display View	
Objednací kód	
Šedý čelní rámeček	S26361-K983-V150
Černý čelní rámeček	S26361-K983-V180

