

MYRICA VQ40-1 LCD TV

Vydání: Únor 2006

Počet stran: 2

Špičkový zvuk a živý obraz jako v kině činí ze 40" LCD televize MYRICA ideální vybavení pro domácí zábavu. Je dostatečně tenká a lehká, aby ji bylo možno umístit na zeď, a navíc je vybavena špičkovými funkcemi. Skvělé vylepšení vašeho digitálního domova.

LCD obrazovka 40" (101,5 cm) s vynikajícím kontrastem 1000:1 zajišťuje fantastický obraz. Televizní technologie standardu HD pro budoucí vysílání HDTV. Integrované reproduktory poskytují špičkový stereofonní zvuk.

- n 40" širokoúhlá obrazovka LCD
- n Připravenost na formát HD
- n Vysoké rozlišení 1366x768 pixelů
- n 16,7 mil. barev
- n Úhel zobrazení 178° horizontálně, 178° vertikálně
- n Vysoký jas 500 cd/m²
a velký kontrast (1000:1)
- n Přesné zobrazení rychlých pohybů
- n Duální TV tuner pro několik norem (PAL/SECAM)
- n Několik vstupů pro obrazový signál
- n Teletext (500 stran)
- n Technologie Plug and Play rozhraní DDC 2B
- n HDMI s podporou HDCP
- n Digitální a analogový vstup z PC přes konektor DVI-I (DVI s HDCP)
- n Odolnost proti vnějším elektromagnetickým polím
- n Obrazovková nabídka OSD v 10 jazycích
- n Záruční doba podle země prodeje
- n Výroba v Německu



Viditelná úhlopříčka obr.	40" (101,50 cm) XGA	
Rozlišení displeje		
Pixely	1366x768	
Rozteč pixelů	0,648x0,648 mm	
Velikost obrazu	885,17 x 497,66 mm	
Typický maximální jas	500 cd/m ²	
Typický kontrast	1000:1	
Typická doba odezvy	šedá/šedá průměrně 8 ms	
Typický pozorovací úhel		
Horizontální	178°	
Vertikální	178°	
Možnosti		
TV tuner	Dvojitý tuner s pásmy	
VHF/UHF/kabel		
Standard	PAL B/G, D/K, I SECAM B/G, DK, L	
Zvukový systém	mono, stereo, duální zvuk	
Teletext	500 stran (FLOF/TOP)	
Vstupy a výstupy video:		
2x Anténní vstup	konektor IEC	
1x Anténní TV výstup	signál pro druhý tuner	
DVI-I	s podporou HDCP	
HDMI	s podporou HDCP	
SCART1	21pinů Scart (CVBS/RGB)	
SCART2	21 pinů Scart (CVBS, S-Video)	
AV: Kompozitní video (vstup)	RCA komponentní Y (vstup)	
S-Video (vstup)	(4 piny DIN)	
Komponentní video	3x RCA (Y/Pb/Pr)	
	(Y sdílený s kompozitním vstupem video)	
PC (vstup)		
Rozlišení DVI-I		
(s podporou HDCP)	1360x768	60 Hz
	1280x1024	75 Hz
	1280x720	60 Hz
	1024x768	60 Hz
	848x480	60 Hz
	800x600	60 Hz
	720x400	70 Hz
	640x480	60 Hz

Formáty videa

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
s HDCP / DVI / HDMI a komponentní vstup

Vlastnosti zvuku

2x RCA	zvukový vstup S-video zvukový vstup pro vstup
2x RCA	
video/komponentní	
2x RCA	vstup SPDIF
1x RCA	1x Subwoofer
2x RCA	1x Zvukový linkový výstup
1x RCA	výstup SPDIF
Interní reproduktory	7 W (L) + 7 W (P)

Elektrické parametry

Jmenovité napětí	115–230 V
Frekvence	50–60 Hz
Spotřeba	
Typicky při provozu	270 W
Úsporný režim	< 3 W
Třída ochrany	1

Teploty, rozměry a hmotnost

Teplota okolí (dle IEC721):	
Doporučený rozsah	15–35 °C
Mezní hodnoty	5–35 °C
Rozměry:	
(VxŠxH)	617x989x114 mm
vč. podstavce	657x989x244 mm
Hmotnost	přibl. 24 kg (bez obalu)

Soulad se standardy

Bezpečnost výrobku	EN60065
Ergonomie	Certifikace GS
Odolnost proti rušení a jeho potlačení	osvědčení CE pro RFI dle směrnic EC 89/336/EEC (EN55013, EN55020B, EN55022/B, EN50024, 61000-3-2/-3)

Příslušenství

Kabel napájení 1 (1,8 m)	do síťové zásuvky typu Euro-Schuko CEE7 typ konektoru IEC-320-C13
Kabel napájení 2 (1,8 m)	zásuvka pro UK
Dálkové ovládání	včetně baterií (2x AAA)
Návod k obsluze	vícejazyčný
Záruční list	
Příručka Začínáme	

Speciální vlastnosti

PIP (obraz v obraze)
Různé režimy zvětšování
Automatické vyhledávání programů
Režim domácího kina
Digitální zvukový vstup/výstup

Objednací kód

S26361-K1088-V170

EAN

4045827603115