

you can
Canon

FAX S TISKEM BUBBLE JET NA BĚŽNÝ
PAPÍR A4

FAX-B840
FAX-B820

Hladké faxování za skvělou cenu



- Cenově dostupné faxování Bubble Jet na běžný papír A4
- Velká kapacita faxové paměti 120 stran* pro bezstarostné faxování v případě, že dojde papír nebo inkoust
- Unikátní technologie hlasové volby Canon UCanTalk®
- Vestavěný telefonní záznamník (pouze FAX-B840)
- Zpracování obrazu UHQ (Ultra High Quality) pro kvalitní faxování diagramů a fotografií
- Režim úspory inkoustu pro snížení nákladů
- ADF na 15 listů pro snazší faxování velkých dokumentů
- Rychlovolba: 9 tlačítek volby na jeden dotek a 70 tlačítek kódované rychlovolby
- Vestavěný mikrotelefon pro použití faxu jako telefonu
- Stylový a kompaktní design



OFFICIAL SUPPLIER

* Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

FAXOVÁNÍ NEJVVYŠŠÍ KVALITY

Při odesílání faxu zajišťuje exkluzivní technologie zpracování obrazu Canon UHQ (Ultra High Quality) vynikající hloubku a čistotu. Diagramy, drobný text a dokonce i fotografie jsou vždy odeslány ve vynikající kvalitě.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE UCANTALK®

K odeslání faxu stačí jednoduše stisknout tlačítko a vyslovit jméno. Oba modely FAX-B820 a FAX-B840 nabízejí unikátní hlasovou volbu pro usnadnění obsluhy a zvýšení efektivity práce.

Stačí předem naprogramovat jména osob, kterým nejčastěji faxujete, a k odeslání faxu pak stačí stisknout tlačítko a vyslovit správné jméno.



Specifikace FAX-B840 / FAX-B820

TYP FAXOVÉ JEDNOTKY Typ	FAX-B820 – Standardní fax se sluchátkem FAX-B840 – Standardní fax s telefonním záznamníkem a sluchátkem
Kompatibilita	Group 3
Použitelná linka	PSTN
Technologie tisku	Inkoustový tisk technologií Bubble Jet
Typ skeneru	S podáváním listů
SKENOVAČÍ FUNKCE FAXU Automatický podavač dokumentů Velikost dokumentu	15 listů Šířka: 216 mm (max.) až 148 mm (min.) Délka: 700 mm (max.) až 105 mm (min.)
Efektivní šířka skenování	208 mm
Rozlišení faxu	Jemné: 8 bodů x 7,7 řádku/mm Standardní: 8 bodů x 3,85 řádku/mm
Systém zpracování obrazu	UHQ (Ultra High Quality)
Polotóny	64 odstínů šedé
TISKOVÉ FUNKCE FAXU Způsob tisku Rozlišení tisku Kapacita papíru Tisková kazeta Šířka tisku Režim úspory inkoustu Automatické zmenšení při příjmu	Inkoustový tisk technologií Bubble Jet 360 x 360 dpi 50 listů v automatickém podavači listů Černá kazeta BX-3 203 mm Ano Ano (pevné)
FUNKCE VYSÍLÁNÍ A PŘÍJMU Rychlost vysílání Rychlost modemu Kompresní metoda Přímé vysílání Paměť faxu Duální přístup Režim korekce chyb (ECM) Odložené vysílání Sekvenční vysílání Polling vysílání Příjem Zabránění příjmu nevyžádaných faxů	Přibl. 6 sekund na stránku (při použití formuláře ITU-T č. 1) 14,4 kbps (vysílání) 9,6 kbps (příjem) MH, MR, MMR Ano 120 stran (při použití standardního formuláře ITU-T č. 1) Ano (poloduální) Ano Ano Ano (80 míst určení) Ne Ano Ano
FUNKCE SPRÁVY Hlášení a seznamy	Hlášení o činnosti, hlášení o vysílání, hlášení o příjmu, hlášení o vícenásobném vysílání/příjmu, seznam volby na jeden dotek/kódované rychlovoly, seznam uživatelských dat, seznam dokumentů v paměti
Záhlaví pro vysílání	Ano
Volba na jeden dotek	9 míst
Kódovaná volba	70 míst
Opakování volby	Ano (automatické a ruční)
Automatické přepínání FAX/TEL	Ano

Vestavěný telefonní záznamník Celková doba nahrávání Počet zpráv Odchozí zpráva Dálkové ovládání Časové razítko Filtrování hovorů Spořič poplatků	Ano (pouze FAX-B840) Přibl. 10 minut 55 1 (max. 20 s) Ano Ano (pouze LCD) Ano Ano
Možnost připojení telefonního záznamníku Možnost připojení telefonní přípojky Dálkový příjem ID volajícího Telefonní sluchátko Vidlice Hlasová volba (U Can Talk)	Ano (pouze FAX-B820) Ano Ano Ano ¹ Ano Vestavěná Ano
FUNKCE KOPÍRKY Monochromatické kopírování Přímé kopírování Rozlišení kopírování Vícenásobné kopírování Typ displeje Velikost Jazyky	Ano Ano 360 x 360 dpi Až 99 kopií LCD 16 x 1 16 jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, švédština, norština, holandština, finština, dánština, portugalština, slovinština, čeština, maďarština, ruština, polština)
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Rozměry bez zásobníků a sluchátka Rozměry se zásobníky a sluchátkem Instalační prostor včetně zásobníků a sluchátka Hmotnost Zdroj napájení Hladiny akustického hluku	366 (š) x 261 (h) x 161 (v) mm 366 (š) x 381 (h) x 265 (v) mm 366 (š) x 389 (h) x 281 (v) mm Přibližně 3,7 kg 200–240 V stř., 50–60 Hz 3,2 W (pohotovostní stav), 33,14 W (max.) Max. méně než 50 dB (kopírování)

¹ ID volajícího je k dispozici jen v některých zemích. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte si předplatit službu ID volajícího (k dispozici pouze v některých zemích). Funkce ID volajícího používá protokol ETSI EN 300 778-1. Podrobné informace o této službě získáte u místního poskytovatele telefonických služeb.

Některé obrázky jsou upraveny pro zvýšení čistoty reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. TM a ®: Veškeré názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.



you can
Canon

Canon CZ s.r.o
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6

www.canon.cz

0045W315 © Canon Europa NV 2004

